

RDG 20.02.2007 155

Łódź, dnia 12.02.2007 r.

WUOZ - 641/34/07

URZĄD MIASTA ZGIERZA KANCELARIA	
Wpł. dnia	20.02.2007
L. dz. ....	Nr 13415/2007 F
Ilość załączników .....	

Sz. P.  
Arkadiusz Bogusławski  
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta  
i Ewidencji Działalności  
Gospodarczej  
Urzędu Miasta Zgierza  
Plac Jana Pawła II 16  
95-100 Zgierz

W odpowiedzi na pismo RDG 731 – 07/07 z dnia 30.01.2007 r. w sprawie wydania wytycznych konserwatorskich dotyczących:

- remontu nawierzchni chodników i zjazdów przy ul. Narutowicza pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Długą oraz przy ul. Rembowskiego pomiędzy ulicami Narutowicza i 1-go Maja;
- budowy instalacji oświetlenia ulic, polegającej na wymianie instalacji napowietrznej na kablową wraz z wymianą słupów i opraw;
- zieleni i małej architektury,

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi informuje, że:

- Nawierzchnię ulic i nawierzchnię zjazdów należy wykonać jako brukowaną („kocie łby”). Na styku jezdni i krawężnika (wzdłuż krawężnika) wskazane jest zaprojektowanie niewielkiego kanału odprowadzającego wodę deszczową. Kanał ten można wykonać z 2 – 3 rzędów kostki kamiennej.
- Nawierzchnię chodników należy wykonać z prostokątnych płyt kamiennych, betonowych lub betonowych z posypką kamienną uzupełnianych n.p. pasem wzdłuż budynków wykonanym z drobnych kamieni polnych. Rysunek nawierzchni należy uwzględnić w projekcie wykonawczym. Należy zastosować krawężniki kamienne.
- Latarnie uliczne należy zaprojektować na podstawie materiałów archiwalnych. Z załączonych reprodukcji starych widokówek wynika, że jednym z typów latarni były klosze zamontowane na żeliwnych wysięgnikach mocowanych do słupów drewnianych. Forma latarni mogłaby nawiązywać do stosowanych w I połowie XIX w. olejowych latarni rewerberowych. Były to latarnie wiszące na żelaznych „sztycach” w kształcie odwróconej i zaokrąglonej litery V. Sztyce były przymocowane do drewnianych słupów wysokich na 4.5 metra, pomalowanych na kolor popielaty. Latarnia posiadała cztery mosiężne posrebrzane rewerbery, czyli blachy odbijające i wzmacniające światło lampy.
- Mała architektura powinna harmonizować z zabytkowym charakterem otoczenia.

Projekt techniczny nawierzchni uwzględniający przekroje, rodzaje użytych materiałów, rysunek posadzki oraz zieleni należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

verte!

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
inż. Bogusław Boryna