



okrycie papowe suche, zniszczone, do wymiany  
płyty dachowe, żelbetowe, typu II

shop DMS  
zbroj. belek 2φ16

11 odkrywkę stropo-  
dach nad awaryjną  
klatką schodową

otwór kontrolny na-  
miercono ~ 80 cm od  
ściany zewnętrz.

UWAGI:

Niniejszy rysunek inwentaryzacyjny  
wykorzystano dla potrzeb ekspertyzy  
za zgodą właściciela budynku

Numeracja pomieszczeń podana na  
rysunku nie jest zgodna ze stanem  
faktycznym.

Zak. 2  
RYS. 6

PRZECZOZNAWCA BUDOWLANA  
specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
poż. gr. 501/96/R bazy danych  
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego  
członka Łódzkiej Okręgowej Izby  
Inżynierów Budownictwa nr 100/00/0424/02  
mgr inż. HENRYK MISZCZAK  
31-436 Łódź, ul. Nastrojowa 46 m.13  
tel. (42) 638-45-15 fax 0-505-390-107

OZNACZENIA:

zdj. nr miejsce wykonania zdjęcia (zdj. 3)

usytuowanie odkrywkę